

Bovendijk 196

3045 PD Rotterdam


T: +31(0) 10 278 0880

E-mail: info@kohlerwoodcap.nl

COROPLAST AWX CELBAND

Afdichting en isolatie

Coroplast AWX® celband is een hoogwaardig PE beglazingsband. Door de gepatenteerde UV acrylaat lijmlaag is AWX® ook bij vochtig weer uitstekend verwerkbaar en altijd corrigeerbaar. Coroplast AWX® is verkrijgbaar op haspel, in pakjes of in een hersluitbare kartonnen verpakking.



Voordelen

- Uitstekende hechting, ook op vochtige en bedampte ondergronden.
- Geen afdekfolie – kleeft direct van de rol, dus snel werken zonder afval.
- Corrigeerbaar na het aanbrengen.
- Levering op haspel of schijven in handige, duurzame, hersluitbare verpakking.
- Schijven kleven niet aan elkaar.

Toepassing

Coroplast AWX® is uitstekend geschikt als afstandhouder in beglazingstoepassingen bij houten kozijnen. Daarnaast kan Coroplast AWX® ook worden gebruikt voor diverse afdichtingen, isolatie en beschermingstoepassingen.

Technische gegevens

Dragers:	PE schuim
Belijming:	Gepatenteerd UV acrylaat
Soortelijk gewicht:	35 kg/m ³
Rek bij breuk:	180%
Kracht bij breuk N/25mm:	55
Kleeftkracht op staal* N/25mm:	10
Kleur:	Grijs en wit
Temperatuurbestendig:	- 40 °C tot + 80 °C
Breedte:	6 en 9 mm (overige breedten op aanvraag)
Dikte:	2, 3 en 4 mm