

Bovendijk 196

3045 PD Rotterdam

T: +31 (0)10 278 0880

E-mail: info@kohlerwoodcap.nl

VITOMOUNT 125 SS-30

Productomschrijving

VITOMOUNT 125 SS-30 dient als montagehulp bij werkzaamheden binnen- en buitenshuis en is geschikt om kunststofprofielen te bevestigen, ook bij lage temperaturen.

Eigenschappen

- Kan ook bij lage temperaturen worden verwerkt
- Zeer goede aanvangskleefkracht
- Zeer goed bestand tegen veroudering, weersinvloeden en weekmakers
- Compatibel met acrylglas
- Dempt vibraties
- Compenseert kleine oneffenheden en thermische uitzettingen



Verwerking en houdbaarheid

Voor de belangrijkste verwerkingsparameters en informatie met betrekking tot het reinigen van de te verlijmen oppervlakken, verzoeken wij u onze aanwijzingen voor de verwerking van montagetapes te lezen. Het niet-verwerkte product dient in de originele verpakking bij kamertemperatuur en bij een relatieve luchtvochtigheid van 60 % bewaard te worden en is houdbaar tot 12 maanden na ontvangst door de klant.

Technische gegevens

Dikte:	8, 15, 20 of 25 mm
Volumegewicht (DIN EN ISO 845):	33 kg/m ³
Pelsterkte op staal:	bij 20 °C ca. 5 N / 25 mm, Schuimbreek
Temperatuurbestendigheid:	-40 °C tot 70 °C
Verwerkingstemperatuur:	3 °C tot 30 °C