

VAWA SILICONE-PRO

Productomschrijving

Vawa silicone-pro is een premium siliconenkit welke gebruikt kan worden voor het duurzaam en elastisch afdichten van glas, bouw- en sanitair voegen tot max. 25% vervorming. Vawa Silicone pro is schimmelwerend.

Vawa silicone-pro hecht uitstekend op glas, glazuur en metalen zoals aluminium, messing, RVS en kunststoffen zoals hard-PVC ABS, hard-PS en polyester. Voor het gebruik op poreuze ondergronden zoals steen en beton adviseren wij om een primer te gebruiken.

Toepassing en Eigenschappen

- Voor het afdichten van beton en metselwerk
- Voor het afdichten van aansluitvoegen in natte ruimtes
- Voor het afdichten van vliesgevelconstructies en beglazingssystemen
- Voor het gebruik in industriële toepassingen.
- Neutrale uitharding
- Vrijwel reukloos
- Perfecte hechting zonder primer op meeste ondergronden
- Zeer goed bestand tegen UV, water en weersomstandigheden
- Geschikt voor binnen en buiten
- Niet corrosief t.o.v. metalen
- Schimmelbestendig
- Blijvend elastisch
- Uitharding in 24 uren bij 23 °C is ongeveer 2 mm
- Niet overschilderbaar

Gebruikshandleiding

Vawa silicone-pro kan worden gebruikt op schone, droge, vet- en stofvrije ondergronden. Niet-poreuze ondergronden kunnen voorafgaand het beste worden gereinigd met Vawa Fenosol S20/110. Vawa silicone-pro dient binnen 5 minuten te worden afgewerkt. Aanbrengtemperatuur: +5 °C tot +40 °C (geldt voor omgeving en ondergronden).

Technische gegevens

100% modulus:	0,27 N/mm ²
Applicatietemperatuur:	5 °C tot 40 °C
Basis:	Neutrale oxime
Bewegingsopname:	25%
Dichtheid:	1,02 g/ml
Huidvorming:	DBTM 16.00 7-8minuten bij + 23 °C/50%
Rek bij breuk:	635%
Shore A hardheid:	16
Temperatuurbestendigheid:	-40 °C tot +120 °C
Treksterkte:	1,10 N/mm ²
Uithardingstijd:	2 mm/24 uur
Vorstbestendigheid gedurende transport:	tot -15 °C
Weerstand tegen vloeit:	< 2 mm
Inhoud:	Kokers 280 ml
Inhoud doos:	12 kokers per doos
Kleuren:	Wit, Zwart en Transparant

