

Bovendijk 196

3045 PD Rotterdam

T: +31 (0)10 278 0880

E-mail: info@kohlerwoodcap.nl

VITOGLAS 120

Productomschrijving

VITOGLAS 120 is een geslotencellig, eenzijdig zelfklevend en vezelversterkt polyethyleenschuim

Toepassing

Dit product wordt als beglazingstape bij vensterbeglazing gebruikt

Verwerking

Voor de belangrijkste verwerkingsparameters en informatie over de reiniging verwijzen wij u naar onze verwerkingshandleiding voor zelfklevende tapes.

Opslag

Voor de belangrijkste verwerkingsparameters en informatie over de reiniging verwijzen wij u naar onze verwerkingshandleiding voor zelfklevende tapes.

Technische gegevens

Drager:

Lijm:

Kleur:

Beschermende laag:

Volumegewicht (ISO 845):

Compressiehardheid:

Compressieset:

Warmtegeleidingsvermogen (ISO 2581):

Temperatuurbestendigheid:

Plexiglas compatibiliteit:

PE-Schuim

synthetisch rubber

wit en zwart

gesiliconiseerde folie, wit

33 kg/m³

bij 10% - 19 kPa

bij 25% - 38 kPa

bij 50% - 105 kPa

0,5 uur na ontlasting - 20 %

24 uur na ontlasting - 10 %

0,034 W/mK

-40 °C tot +50 °C

gegeven

